

Технические Параметры Продукции: Бумага Сублимационная

www.lomond.ru

Профиль

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	XL Dye Sublimation Paper
Тип чернил	Dye Sublimation & Direct Printing Ink
Печ. головки	Piezo Head (Micro Piezo AMC)
Плотность	100 г/м2
Длина намотки	100 м
Размеры (мм)	420, 610, 910, 1300, 1600



Описание продукта

Сублимационная бумага Lomond предназначена для пьезоструйной печати сублимационными чернилами. Идеальный вариант бумаги, специально разработанный для сублимационного переноса изображения с бумаги на ткань, полимерное покрытие кружки, пазла, металлической таблички, футболки или другой продукции.

По разрешающей способности данный тип бумаги практически равен матовой, что позволяет переносить изображения высокой четкости. Краситель с сублимационных бумаг переходит полностью в изделия, а цвета получаются яркими и насыщенными. Особые свойства бумаги позволяют хорошо впитывать и отдавать чернила в процессе термопереноса.

Техническая спецификация

Цвет	Широкая цветовая гамма и высокая плотность
Срок годности	При ненарушенной упаковке и избегании прямых солнечных лучей срок годности не ограничен.
Условия хранения	Температура: 5 - 25 градусов по цельсию влажность: 30 - 60 %
Эксплуатация	Наилучшие результаты печати достигаются при температуре 20 - 25 градусов и относительно влажности 50%

Информация для заказа

Код Lomond	Вид	Плотность г/м2	Ролик (мм x м)
L0809901	XL Dye Sublimation Paper	100	420x100
L0809902	XL Dye Sublimation Paper	100	610x100
L0809903	XL Dye Sublimation Paper	100	910x100
L0809904	XL Dye Sublimation Paper	100	1300x100
L0809905	XL Dye Sublimation Paper	100	1600x100